Systemzulassung

ÖSTERREICHISCHE FORSCHUNGSGESELLSCHAFT STRASSE • SCHIENE • VERKEHR
Wir finden neue Wege.

RVS-15.05.11-SYSTEM-0006-2015

GEHOLIT + WIEMER Lack- und Kunststoff-Chemie GmbH

Straße Sofienstraße 36
PLZ / Ort 76676 Graben-Neudorf
Land DEUTSCHLAND
Ansprechpartner Frank Bayer
Email frank.bayer@geholit-wiemer.de

Gültig ab	Gültig bis	Verlängert ab	Verlängert bis
01.08.2016	08.01.2031	09.01.2026	08.01.2031

S13 Lager und Fahrbahnübergangskonstruktionen Beschichtung: lösemittelhältig (LM) (aufgelassenes System seit 01.06.2024)

Stoff Nr.	Schichtaufbau	Produkt*	Sonstiges
1	GB Grundbeschichtung	Komp. A: GEHOPON-E87-Zink Komp. B: EX-34	
10	GFB Gleitfeste Beschichtung	Interzinc 697 (Fa. International-Akzo Nobel)	Gleitflächenklasse B, Haftreibungszahl µ 0,40 lt ÖNORM EN 1090-2
2	ZB Zwischenbeschichtung	Komp. A: GEHOPON-E87-ZB Komp. B: EX-74	
3	1. DB Deckbeschichtung	Komp. A: WIEREGEN-M87 Komp. B: DX-4	
3	KS Kantenschutzbeschichtung	Komp. A: WIEREGEN-M87 Komp. B: DX-4	
9	FD Fugendichtstoff	OTTOCOLL P83	
3	2.DB Deckbeschichtung	Komp. A: WIEREGEN-M87 Komp. B: DX-4	
7	MSB Mechanische Schutzbeschichtung	Komp. A: GEHOPON-E29 Komp. B: EX-29	Optional
11	GA Gestaltungsanstrich	Komp. A: WIEREGEN-M87 Komp. B: DX-10	Optional

* Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag